



TKF - SIGNAALKABEL 4X2X0,8 GRIJS DCA-S2

Signaalkabel type JYY 4x2x0,8 mm grijs CPR
klasse: Dca-s2,d2,a3

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variant | 4X2X0,8 GRIJS DCA-S2 |
| Artikelnummer | 0260630422N |
| Artikelkortingsgroep | 3147 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 167255 |
| GTIN | 08713182413194 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 8 |
| Aantal groepen getwist | 4 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| Samenslag | Lagen |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Chemische bescherming | Zonder |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |

| | |
|---|-------------|
| Euroklasse | a3 |
| corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | |
| Buitendiameter circa | 7.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging | 75 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 55 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -20 - 70 °C |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 76 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024