



TKF - SIGNAALKABEL 8X2X0,8 ROOD CCA

Halogeenvrije signaalkabel type JHH 8x2x0,8
mm rood CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variante | 8X2X0,8 ROOD CCA |
| Artikelnummer | 0251630823 |
| Artikelkortingsgroep | 3147 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 176211 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182298005 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 16 |
| Aantal groepen getwist | 8 |
| Getwist | Per twee |
| Adercodering | Kleur |
| Samenslag | Lagen |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Rood |
| Euroklasse | Cca |
| brandgedrag volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 10.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 75 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele | -5 - 50 °C |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| montage | |
| Toegelaten | -20 - 70 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, vaste montage | |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| scheepsapplicaties | |
| Geschikt als | Nee |
| telefoonkabel | |
| Geschikt als | Nee |
| computer data kabel | |
| Geschikt als | Ja |
| signaalkabel | |
| Gewicht | 137 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024