



# TKF - SIGNAALKABEL 4X2X0,8 ROOD CCA

Halogeenvrije signaalkabel type JHH 4x2x0,8  
mm rood CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                | SIGN.KAB         |
| <b>Variante</b>             | 4X2X0,8 ROOD CCA |
| <b>Artikelnummer</b>        | 0251630423       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 3147             |
| <b>Merk</b>                 | TKF              |
| <b>Artikelnummer</b>        | 176207           |
| <b>fabrikant</b>            |                  |
| <b>GTIN</b>                 | 08713182297961   |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank               |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 0.8 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>   | 8                   |
| <b>Aantal groepen getwist</b>   | 4                   |
| <b>Getwist</b>  | Per twee            |
| <b>Adercodering</b>   | Kleur               |
| <b>Samenslag</b>  | Lagen               |
| <b>Overlangs</b>  | Nee                 |
| <b>waterdichte kabel</b>  |                     |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>  | Nee                 |
| <b>Mantelkleur</b>  | Rood                |
| <b>Euroklasse</b>   | Cca                 |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                     |                     |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s1                  |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d1                  |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a1                  |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 7.6 mm              |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 55 mm               |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele</b>                      | -5 - 50 °C          |

**montage**  
**Toegelaten** -20 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als** Nee  
**telefoonkabel**  
**Geschikt als** Nee  
**computer data kabel**  
**Geschikt als** Ja  
**signaalkabel**  
**Gewicht** 79 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024