



# TKF - SIGNAALKABEL 4X2X0,8 ROOD CCA

Halogeenvrije signaalkabel type JHH 4x2x0,8  
mm rood CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

<b>Model</b>	SIGN.KAB
<b>Variante</b>	4X2X0,8 ROOD CCA
<b>Artikelnummer</b>	0251630423
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3147
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	176207
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182297961

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.8 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Samenslag</b>	Lagen
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Rood
<b>Euroklasse</b>	Cca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	7.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	55 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele</b>	-5 - 50 °C

<b>montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	-20 - 70 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>Gecertificeerd voor</b>	Nee
<b>scheepsapplicaties</b>	
<b>Geschikt als</b>	Nee
<b>telefoonkabel</b>	
<b>Geschikt als</b>	Nee
<b>computer data kabel</b>	
<b>Geschikt als</b>	Ja
<b>signaalkabel</b>	
<b>Gewicht</b>	79 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024