



TKF - SIGNAALKABEL 6X2X0,8 GRIJS B2CA

Halogeenvrije signaalkabel type JHH 6x2x0,8
mm grijs CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variant | 6X2X0,8 GRIJS B2CA |
| Artikelnummer | 0250630624 |
| Artikelkortingsgroep | 3147 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 181209 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182332297 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 12 |
| Aantal groepen getwist | 6 |
| Getwist | Per twee |
| Adercodering | Kleur |
| Samenslag | Lagen |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 9.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 65 mm |
| Toegelaten | -5 - 50 °C |

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -20 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties

Geschikt als Ja
telefoonkabel

Geschikt als Nee
computer data kabel

Geschikt als Ja
signaalkabel

Gewicht 115 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024