



TKF - SIGNAALKABEL 4X0,8 ROOD B2CA

Signaalkabel 4x0,8 mm rood CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variante | 4X0,8 ROOD B2CA |
| Artikelnummer | 0213130424 |
| Artikelkortingsgroep | 3145 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 181055 |
| GTIN | 08713182294403 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 4 |
| Aantal groepen getwist | 1 |
| Adercodering | Kleur |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Rood |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 5.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 40 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 50 °C |

| | |
|--|-------------|
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -30 - 70 °C |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 42 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024