



# TKF - SIGNAALKABEL 16X0,8 GRIJS CCA

Signaalkabel 16x0,8 mm grijs CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

<b>Model</b>	SIGN.KAB
<b>Variante</b>	16X0,8 GRIJS CCA
<b>Artikelnummer</b>	0212131623
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3145
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	176063
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182294298

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.8 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	16
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Samenslag</b>	Lagen
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Oliebestendig</b>	Nee

**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Buitendiameter circa** 8.6 mm  
**Min. toegelaten** 60 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 50 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -20 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** Zonder  
**NVP-waarde (nominal** 53 %  
**velocity of**  
**propagation -**  
**nominale voortplantin**  
**gssnelheid)**  
**UV-bestendig** Ja  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als** Nee  
**telefoonkabel**  
**Geschikt als** Nee  
**computer data kabel**  
**Geschikt als** Ja  
**signaalkabel**  
**Gewicht** 129 kg/km  
 Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024