



# TKF - SIGNAALKABEL 4X0,8 GRIJS CCA

Signaalkabel 4x0,8 mm grijs CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>                | SIGN.KAB        |
| <b>Variant</b>              | 4X0,8 GRIJS CCA |
| <b>Artikelnummer</b>        | 0212130423      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 3145            |
| <b>Merk</b>                 | TKF             |
| <b>Artikelnummer</b>        | 176054          |
| <b>fabrikant</b>            |                 |
| <b>GTIN</b>                 | 08713182294205  |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank               |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 0.8 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>   | 4                   |
| <b>Aantal groepen getwist</b>   | 1                   |
| <b>Adercodering</b>   | Kleur               |
| <b>Overlangs</b>  | Nee                 |
| <b>waterdichte kabel</b>  |                     |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>  | Nee                 |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs               |
| <b>Kabelgeometrie</b>   | Rond                |
| <b>Euroklasse</b>   | Cca                 |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                     |                     |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s1                  |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d1                  |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a1                  |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 5.1 mm              |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   |                     |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>              | -5 - 50 °C          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b> | -30 - 70 °C |
| <b>UV-bestendig</b>  | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>                | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>telefoonkabel</b>                            | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>computer data kabel</b>                      | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>signaalkabel</b>                             | Ja          |
| <b>Gewicht</b>   | 42 kg/km    |

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024