



TKF - SIGNAALKABEL 2X1 ROOD DCA-S2

Signaalkabel 2x1,0 mm rood CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variante | 2X1,0 ROOD DCA-S2 |
| Artikelnummer | 0201140222N |
| Artikelkortingsgroep | 3144 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 167120 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182412623 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 1.13 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 2 |
| Aantal groepen getwist | 1 |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming collectief | Zonder |
| Overlangs waterdichte kabel | Nee |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Rood |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Buitendiameter circa | 5 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 37.5 mm |
| Toegelaten | -5 - 50 °C |

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -30 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als Nee
telefoonkabel
Geschikt als Nee
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
Gewicht 36 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024