



# TKF - SIGNAALKABEL 4X0,8 ROOD DCA-S2

Signaalkabel 4x0,8 mm rood CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

<b>Model</b>	SIGN.KAB
<b>Variante</b>	4X0,8 ROOD DCA-S2
<b>Artikelnummer</b>	0201130422N
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3144
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	167105
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182412487

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.8 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Rood
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Euroklasse</b>	Dca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s2
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d2
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a3
<b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	38 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten</b>	-30 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als** Nee  
**telefoonkabel**  
**Geschikt als** Nee  
**computer data kabel**  
**Geschikt als** Ja  
**signaalkabel**  
**Gewicht** 40 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024