



TKF - SIGNAALKABEL 24X0,8 GRIJS DCA-S2

Signaalkabel 24x0,8 mm grijs CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variant | 24X0,8 GRIJS DCA-S2 |
| Artikelnummer | 0200132422N |
| Artikelkortingsgroep | 3144 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 167118 |
| GTIN | 08713182412609 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 24 |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| Overlangs | Nee |
| watervdichte kabel | |
| Dwars watervdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse | Dca |
| brandgedrag volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Buitendiameter circa | 9.8 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 75 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur | -5 - 50 °C |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| kabel, flexibele montage | |
| Toegelaten | -30 - 70 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, vaste montage | |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| scheepsapplicaties | |
| Geschikt als | Nee |
| telefoonkabel | |
| Geschikt als | Nee |
| computer data kabel | |
| Geschikt als | Ja |
| signaalkabel | |
| Gewicht | 180 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024