



TKF - SIGNAALKABEL 10X0,8 GRIJS DCA-S2

Signaalkabel 10x0,8 mm grijs CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variant | 10X0,8 GRIJS DCA-S2 |
| Artikelnummer | 0200131022N |
| Artikelkortingsgroep | 3144 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 167110 |
| GTIN | 08713182412531 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 10 |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse | Dca |
| brandgedrag volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Buitendiameter circa | 6.9 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 55 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur | -5 - 50 °C |

| | |
|---|-------------|
| kabel, flexibele montage | |
| Toegelaten buitentemperatuur | -30 - 70 °C |
| kabel, vaste montage | |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 79 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024