



# TKF - SIGNAALKABEL 6X0,8 ROOD DCA-S2

Signaalkabel 6x0,8 mm rood CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Model</b>                | SIGN.KAB          |
| <b>Variant</b>              | 6X0,8 ROOD DCA-S2 |
| <b>Artikelnummer</b>        | 0201130622N       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 3144              |
| <b>Merk</b>                 | TKF               |
| <b>Artikelnummer</b>        | 167107            |
| <b>fabrikant</b>            |                   |
| <b>GTIN</b>                 | 08713182412500    |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank               |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 0.8 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                       | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>   | 6                   |
| <b>Aderisolatie</b>   | PVC                 |
| <b>Adercodering</b>   | Kleur               |
| <b>Overlangs</b>  | Nee                 |
| <b>waterdichte kabel</b>  |                     |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>  | Nee                 |
| <b>Mantelkleur</b>  | Rood                |
| <b>Kabelgeometrie</b>   | Rond                |
| <b>Euroklasse</b>   | Dca                 |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                   |                     |
| <b>Euroklasse</b>   | s2                  |
| <b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                              |                     |
| <b>Euroklasse</b>   | d2                  |
| <b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>          |                     |
| <b>Euroklasse</b>   | a3                  |
| <b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                       |                     |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 5.4 mm              |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> |                     |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>            | -5 - 50 °C          |
| <b>Toegelaten</b>   | -30 - 70 °C         |

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als** Nee  
**telefoonkabel**  
**Geschikt als** Nee  
**computer data kabel**  
**Geschikt als** Ja  
**signaalkabel**  
**Gewicht** 53 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024