



TKF - UXL DET.LUS.VERB.K4X2,5 (ZH)

Detectielusverbindingskabel UXL (ZH) 4x2,5
mm² halogeenvrij groen/zwart

Artikelnummer 5312180402
Artikelkortingsgroep 3118
Merk TKF
Artikelnummer 200027
fabrikant
GTIN 08713182440091

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geleiderdiameter 1.74 mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Scherm Ja
Litze Ja
(Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal PE
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Buitendiameter circa 15.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 153 mm
Gewicht 334 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U₀ 0.6 kV
Nominale spanning U 1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening 2.5 mm²

Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024