



# TKF - UXL DET.LUS.VERB.K4X1,5 (ZH)

Detectielusverbindingskabel UXL (ZH) 4x1,5  
mm<sup>2</sup> halogeenvrij groen/zwart

**Artikelnummer** 5312170402  
**Artikelkortingsgroep** 3118  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 200026  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182440084

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 1.37 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 4  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleur  
**Scherm** Ja  
**Litze** Ja  
**(Buiten)mantelmateriaal** Polyolefine  
**Specificatie mantelmateriaal** PE  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Buitendiameter circa** 14.5 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 145 mm  
**Gewicht** 272 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -20 - 70 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C  
**Nominale spanning U<sub>0</sub>** 0.6 kV  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Nom. equivalente koperdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>

**bewapening**  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024