



TKF - UXL DET.LUS.VERB.K4X1,5 (ZH)

Detectielusverbindingskabel UXL (ZH) 4x1,5
mm² halogeenvrij groen/zwart

Artikelnummer 5312170402
Artikelkortingsgroep 3118
Merk TKF
Artikelnummer 200026
fabrikant
GTIN 08713182440084

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geleiderdiameter 1.37 mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Scherm Ja
Litze Ja
(Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal PE
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Buitendiameter circa 14.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 145 mm
Gewicht 272 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U₀ 0.6 kV
Nominale spanning U 1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede 1.5 mm²

bewapening
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024