



TKF - RE-2X(ST)YSWBY PIMF 16X2X0,75 ZWART DCA-S2

Per paar en totaal afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY
PIMF 16x2x0,75 mm², kleur zwart CPR klasse:
Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 110207
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 166716
fabrikant
GTIN 08713182406271

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.1 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 32
Aantal groepen getwist 16
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3

| | |
|---|-------------|
| Buitendiameter circa | 24.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 185 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -30 - 70 °C |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 792 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024