



# TKF - RE-2X(ST)YSWBY PIMF 8X2X1,3 ZWART DCA-S2

Per paar en totaal afgeschermd, gepantserde  
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY  
PIMF 8x2x1,3 mm<sup>2</sup>, kleur BLAUW CPR klasse:  
Dca-s2,d2,a3

**Artikelnummer** 110198  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 166773  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182406639

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.5 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.3 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 16  
**Aantal groepen getwist** 8  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Samenslag** Lagen  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**(Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Blauw  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Euroklasse** Dca  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** s2  
**rookontwikkeling volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d2  
**brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a3  
**corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6**  
**Buitendiameter circa** 22 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 165 mm

<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-30 - 70 °C
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	636 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 29-07-2024