



TKF - RE-2X(ST)YSWBY PIMF 4X2X0,75 ZWART DCA-S2

Per paar en totaal afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY
PiMF 4x2x0,75 mm², kleur zwart CPR klasse:
Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 110190
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 166711
fabrikant
GTIN 08713182406240

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.1 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 =
samengeslagen
Aantal aders 8
Aantal groepen 4
getwist
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN a3

13501-6	
Buitendiameter circa	15.5 mm
Min. toegelaten	120 mm
buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten	-5 - 50 °C
buitentemperatuur kabel, flexibele montage	
Toegelaten	-30 - 70 °C
buitentemperatuur kabel, vaste montage	
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	329 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024	