



TKF - RE-2X(ST)YSWBY PIMF 4X2X0,5 ZWART DCA-S2

Per paar en totaal afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY
PIMF 4x2x0,5 mm², kleur zwart CPR klasse:
Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 110188
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 166701
fabrikant
GTIN 08713182406172

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.9 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/ a3

zuurgraad volgens EN
13501-6

Buitendiameter circa	14.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	110 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	267 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 29-07-2024