



TKF - RE-2X(ST)YSWBY 12X2X0,75 ZWART DCA-S2

Afgeschermd en gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY
12x2x0,75 mm², kleur zwart CPR klasse: Dca-
s2,d2,a3

Artikelnummer 110171
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 166217
fabrikant
GTIN 08713182403706

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	1.1 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	24
Aantal groepen	12
getwist	
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleuren en cijfers
Samenslag	Lagen
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/	a3

zuurgraad volgens EN
13501-6

Buitendiameter circa 19.5 mm

Min. toegelaten 150 mm

buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst

Toegelaten -5 - 50 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -30 - 70 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

UV-bestendig Ja

Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties

Geschikt als Nee

telefoonkabel

Geschikt als Nee

computer data kabel

Geschikt als Ja

signaalkabel

Gewicht 521 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 31-07-2024