



TKF - RE-2X(ST)YSWBY 16X2X0,5 ZWART DCA-S2

Afgeschermd en gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY
16x2x0,5 mm², kleur zwart CPR klasse: Dca-
s2,d2,a3

Artikelnummer 110175
Artikeltortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 166207
fabrikant
GTIN 08713182403645
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.9 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	32
Aantal groepen getwist	16
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleuren en cijfers
Samenslag	Lagen
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	a3

Buitendiameter circa	19.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	150 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	523 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024	