



# TKF - RE-2X(ST)YSWBY 2X2X0,75 ZWART DCA-S2

Afgeschermd en gepantserde  
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY  
2x2x0,75 mm<sup>2</sup>, kleur zwart CPR klasse: Dca-  
s2,d2,a3

**Artikelnummer** 110158  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 166212  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182403676

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.1 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 4  
**Aantal groepen getwist** 2  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Samenslag** Lagen  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**(Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Dca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s2  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse corrosiviteit/** a3

|   |             |
|---|-------------|
| <b>zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                                     |             |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 12.7 mm     |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 100 mm      |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>            | -5 - 50 °C  |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                | -30 - 70 °C |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                           | Nee         |
| <b>Geschikt als telefoonkabel</b>                                       | Nee         |
| <b>Geschikt als computer data kabel</b>                                 | Nee         |
| <b>Geschikt als signaalkabel</b>  | Ja          |
| <b>Gewicht</b>  | 214 kg/km   |

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024