



# TKF - RE-2X(ST)HSWBH 4X2X1,3 ZWART B2CA

Halogeenvrije, afgeschermd en gepantserde instrumentatiekabel type RE-2X(st)2YMYSWAY 4x2x1,3 mm<sup>2</sup>, kleur zwart CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 110112  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 182124  
**GTIN** 08713182334185

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.47 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.3 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen getwist** 4  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 18.7 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast** 140 mm

<b>geplaatst</b>	
<b>Toegelaten</b>	-5 - 50 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, flexibele</b>	
<b>montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	-30 - 70 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor</b>	Nee
<b>scheepsapplicaties</b>	
<b>Geschikt als</b>	Nee
<b>telefoonkabel</b>	
<b>Geschikt als</b>	Nee
<b>computer data kabel</b>	
<b>Geschikt als</b>	Ja
<b>signaalkabel</b>	
<b>Gewicht</b>	535 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024