



TKF - RE-2X(ST)HSWBH PIMF 2X2X0,75 ZWART B2CA

Halogeenrijke, per paar en totaal
afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)HSWBH
PIMF 2x2x0,75 mm², kleur zwart CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 110129
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 182410
fabrikant
GTIN 08713182335007

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.1 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 =
samengeslagen
Aantal aders 4
Aantal groepen 2
getwist
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 16.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, 120 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 50 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -30 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als Nee
telefoonkabel
Geschikt als Nee
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
Gewicht 377 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024