



TKF - RE-2X(ST)HSWBH PIMF 2X2X1,3 ZWART B2CA

Halogeenrijke, per paar en totaal
afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)HSWBH
PiMF 2x2x1,3 mm², kleur zwart CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 110130
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 182420
fabrikant
GTIN 08713182335106

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.47 mm
Nominale geleiderdoorsnede 1.3 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 =
samengeslagen
Aantal aders 4
Aantal groepen getwist 2
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 18.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, 135 mm

stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	478 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024