



TKF - RE-2X(ST)HSWBH PIMF 2X2X1,3 ZWART B2CA

Halogeenrijke, per paar en totaal
afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)HSWBH
PiMF 2x2x1,3 mm², kleur zwart CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer	110130
Artikelkortingsgroep	3706
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	182420
GTIN	08713182335106

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	1.47 mm
Nominale geleiderdoorsnede	1.3 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	4
Aantal groepen getwist	2
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleuren en cijfers
Overlangs	Nee
watervdichte kabel	
Dwars watervdichte kabel	Nee
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Halogeenrijke volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	18.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	135 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 50 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -30 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als Nee
telefoonkabel
Geschikt als Nee
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
Gewicht 478 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024