



TKF - RE-2X(ST)HSWBH PIMF 36X2X0,75 ZWART B2CA

Halogeenrijke, per paar en totaal
afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)HSWBH
PIMF 36x2x0,75 mm², kleur zwart CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 110147
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 182419
fabrikant
GTIN 08713182335090

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.1 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 =
samengeslagen
Aantal aders 72
Aantal groepen 36
getwist
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 37.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, 280 mm

stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	2052 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024