



TKF - RE-2X(ST)HSWBH PIMF 12X2X0,5 ZWART B2CA

Halogeenrijke, per paar en totaal
afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)HSWBH
PiMF 12x2x0,5 mm², kleur zwart CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer	110138
Artikelkortingsgroep	3706
Merk	TKF
Artikelnummer	182405
fabrikant	
GTIN	08713182334956

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.9 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	24
Aantal groepen getwist	12
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleuren en cijfers
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	22.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	165 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 50 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -30 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als Nee
telefoonkabel
Geschikt als Nee
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
Gewicht 722 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024