



TKF - RE-2X(ST)HSWBH PIMF 16X2X0,5 ZWART B2CA

Halogeenvrije, per paar en totaal
afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)HSWBH
PiMF 16x2x0,5 mm², kleur zwart CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 110141
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 182406
fabrikant
GTIN 08713182334963

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.9 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 =
samengeslagen
Aantal aders 32
Aantal groepen 16
getwist
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 24.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, 185 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 50 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -30 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als Nee
telefoonkabel
Geschikt als Nee
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
Gewicht 868 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024