



TKF - RE-2X(ST)HSWBH PIMF 2X2X0,5 ZWART B2CA

Halogeenrijke, per paar en totaal
afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)HSWBH
PiMF 2x2x0,5 mm², kleur zwart CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 110128
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 182400
fabrikant
GTIN 08713182334901

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.9 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 =
samengeslagen
Aantal aders 4
Aantal groepen 2
getwist
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 15.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, 115 mm

stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	330 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024	