



TKF - RE-2X(ST)HSWBH PIMF 2X2X0,5 ZWART B2CA

Halogeenrijke, per paar en totaal
afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)HSWBH
PiMF 2x2x0,5 mm², kleur zwart CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer	110128
Artikelkortingsgroep	3706
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	182400
GTIN	08713182334901

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.9 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	4
Aantal groepen getwist	2
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleuren en cijfers
Overlangs	Nee
watervdichte kabel	
Dwars watervdichte kabel	Nee
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Halogeenrijke volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	15.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	115 mm

stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	330 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024	