



# TKF - RE-2X(ST)YSWBY PIMF 2X2X0,75 ZWART DCA-S2

Per paar en totaal afgeschermd, gepantserde  
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY  
PiMF 2x2x0,75 mm<sup>2</sup>, kleur zwart CPR klasse:  
Dca-s2,d2,a3

**Artikelnummer** 110185  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 166710  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182406233

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.1 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 4  
**Aantal groepen** 2  
**getwist**  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Samenslag** Lagen  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**(Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Dca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s2  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse** a3

|   |             |
|---|-------------|
| <b>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>                          |             |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 13.7 mm     |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b> | 105 mm      |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage</b>            | -5 - 50 °C  |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b>                    | -30 - 70 °C |
| <b>UV-bestendig</b>   | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>                                   | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>telefoonkabel</b>   | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>computer data kabel</b>   | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>signaalkabel</b>  | Ja          |
| <b>Gewicht</b>  | 244 kg/km   |

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024