



# TKF - RE-2X(ST)HSWBH 8X2X0,75 ZWART B2CA

Halogeenvrije, afgeschermd en gepantserde instrumentatiekabel type RE-2X(st)2YMYSWAY 8x2x0,75 mm<sup>2</sup>, kleur zwart CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 110115  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 182115  
**GTIN** 08713182334093

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.1 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 16  
**Aantal groepen getwist** 8  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 19.3 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast** 145 mm

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>geplaatst</b>            |             |
| <b>Toegelaten</b>           | -5 - 50 °C  |
| <b>buitentemperatuur</b>    |             |
| <b>kabel, flexibele</b>     |             |
| <b>montage</b>              |             |
| <b>Toegelaten</b>           | -30 - 70 °C |
| <b>buitentemperatuur</b>    |             |
| <b>kabel, vaste montage</b> |             |
| <b>UV-bestendig</b>         | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor</b>  | Nee         |
| <b>scheepsapplicaties</b>   |             |
| <b>Geschikt als</b>         | Nee         |
| <b>telefoonkabel</b>        |             |
| <b>Geschikt als</b>         | Nee         |
| <b>computer data kabel</b>  |             |
| <b>Geschikt als</b>         | Ja          |
| <b>signaalkabel</b>         |             |
| <b>Gewicht</b>              | 576 kg/km   |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024