



TKF - RE-2X(ST)HSWBH PIMF 16X2X1,3 ZWART B2CA

Halogeenrijke, per paar en totaal
afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)HSWBH
PiMF 16x2x1,3 mm², kleur zwart CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 110143
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 182426
fabrikant
GTIN 08713182335168

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.47 mm
Nominale geleiderdoorsnede 1.3 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 =
samengeslagen
Aantal aders 32
Aantal groepen 16
getwist
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 32.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, 245 mm

stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	1560 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024	