



# TKF - RE-2X(ST)HSWBH PIMF 12X2X0,75 ZWART B2CA

Halogeenvrije, per paar en totaal  
afgeschermd, gepantserde  
instrumentatiekabel type RE-2X(st)HSWBH  
PiMF 12x2x0,75 mm<sup>2</sup>, kleur zwart CPR klasse:  
B2ca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 110139  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 182415  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182335052

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.1 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 =  
samengeslagen  
**Aantal aders** 24  
**Aantal groepen** 12  
**getwist**  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 24.5 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal,** 185 mm

<b>stationaire inzet/vast geplaatst</b>	
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-30 - 70 °C
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	892 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024	