



TKF - RE-2X(ST)H PIMF 36X2X1,3 ZWART CCA

Per paar en totaal afgeschermd, halogeenvrije instrumentatiekabel type RE-2X(st)H PiMF 36x2x1,3 mm², kleur zwart CPR klasse:Cca-s1,d1,a1

Artikelnummer 110100
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 177629
GTIN 08713182359751

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede 1.3 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 72
Aantal groepen getwist 36
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 38.2 mm
Min. toegelaten 290 mm

buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur	-5 - 50 °C
kabel, flexibele montage	
Toegelaten buitentemperatuur	-30 - 70 °C
kabel, vaste montage	
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	2069 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024