



# TKF - RE-2X(ST)H PIMF 4X2X0,5 ZWART CCA

Per paar en totaal afgeschermd, halogeenvrije instrumentatiekabel type RE-2X(st)H PiMF 4x2x0,5 mm<sup>2</sup>, kleur zwart CPR klasse:Cca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 109974  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 177601  
**GTIN** 08713182359478

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 0.9 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.5 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen getwist** 4  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Samenslag** Lagen  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 12.4 mm  
**Min. toegelaten** 95 mm

|   |             |
|---|-------------|
| <b>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b> |             |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur</b>                         | -5 - 50 °C  |
| <b>kabel, flexibele<br/>montage</b>                             |             |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur</b>                         | -30 - 70 °C |
| <b>kabel, vaste montage</b>                                     |             |
| <b>UV-bestendig</b>   | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>               | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>telefoonkabel</b>                           | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>computer data kabel</b>                     | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>signaalkabel</b>                            | Ja          |
| <b>Gewicht</b>  | 221 kg/km   |

Dit productblad is gegenereerd op 27-07-2024