



TKF - RE-2X(ST)H 16X2X0,5 ZWART CCA

Halogeenvrije afgeschermd
Instrumentatiekabel type RE-2X(st)H 16x2x0,5
mm² kleur zwart CPR klasse:Cca-s1,d1,a1

Artikelnummer 109955
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 177307
GTIN 08713182359201

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.9 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 32
Aantal groepen getwist 16
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 17.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 135 mm
Toegelaten -5 - 50 °C

| | |
|---|-------------|
| buitentemperatuur kabel, flexibele montage | |
| Toegelaten | -30 - 70 °C |
| buitentemperatuur kabel, vaste montage | |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 419 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 29-07-2024