



TKF - RE-2X(ST)H 4X2X0,5 ZWART CCA

Halogeenvrije afgeschermd
Instrumentatiekabel type RE-2X(st)H 4x2x0,5
mm² kleur zwart CPR klasse:Cca-s1,d1,a1

Artikelnummer 109934
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 177302
GTIN 08713182359157

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.9 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 11.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 85 mm
Toegelaten -5 - 50 °C

| | |
|---|-------------|
| buitentemperatuur kabel, flexibele montage | |
| Toegelaten | -30 - 70 °C |
| buitentemperatuur kabel, vaste montage | |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 181 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024