



# TKF - RE-2X(ST)H 8X2X1,3 ZWART CCA

Halogeenvrije afgeschermd  
Instrumentatiekabel type RE-2X(st)H 8x2x1,3  
mm<sup>2</sup> kleur zwart CPR klasse:Cca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 109946  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 177326  
**GTIN** 08713182359393

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.47 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.3 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 16  
**Aantal groepen getwist** 8  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Samenslag** Lagen  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 17.9 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 135 mm  
**Toegelaten** -5 - 50 °C

<b>buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	-30 - 70 °C
<b>buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	500 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024