



**ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V.**

- voor kabel „gewoon" en speciaal -

# TKF - MarineCom YOZc 250V 10x2x1,5

Halogeenvrije communicatiekabel type  
MarineCom YOZc 250V 10x2x1,5 mm<sup>2</sup>

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 109548         |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3141           |
| <b>Merk</b>                    | TKF            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 16308          |
| <b>GTIN</b>                    | 08713182138851 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                                | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                              | Blank                    |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                                 | 1.56 mm                  |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                           | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                                     | 20                       |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                                           | 10                       |
| <b>Getwist</b>                                                          | Per twee                 |
| <b>Adercodering</b>                                                     | Cijfers                  |
| <b>Afscherming collectief</b>                                           | Gevlochten(tres)         |
| <b>Overlangs</b>                                                        | Nee                      |
| <b>waterdichte kabel</b>                                                |                          |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                                          | Nee                      |
| <b>Mantelkleur</b>                                                      | Grijs                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                            | Ja                       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                   | Ja                       |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                                        | Ja                       |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                 | Ja                       |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                 | Ja                       |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                             | 21 mm                    |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 124 mm                   |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>            | -20 - 50 °C              |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                | -40 - 70 °C              |
| <b>Gecertificeerd voor</b>                                              | Ja                       |

**scheepsapplicaties****Geschikt als** Nee**telefoonkabel****Geschikt als** Nee**computer data kabel****Geschikt als** Ja**signaalkabel****Gewicht** 600 kg/km**Nominale spanning U** 250 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024