



# TKF - MarineCom YOZc 250V 4x2x1,5

Halogeenrijke communicatiekabel type  
MarineCom YOZc 250V 4x2x1,5 mm<sup>2</sup>

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 109539         |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3141           |
| <b>Merk</b>                    | TKF            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 16304          |
| <b>GTIN</b>                    | 08713182116576 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank                    |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 1.56 mm                  |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>   | 8                        |
| <b>Aantal groepen getwist</b>   | 4                        |
| <b>Getwist</b>  | Per twee                 |
| <b>Adercodering</b>   | Cijfers                  |
| <b>Afscherming collectief</b>   | Gevlochten(tres)         |
| <b>Overlangs waterdichte kabel</b>                                      | Nee                      |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>  | Nee                      |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                            | Ja                       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                   | Ja                       |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Ja                       |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                 | Ja                       |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                 | Ja                       |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 14.9 mm                  |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 90 mm                    |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>            | -20 - 50 °C              |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                | -40 - 70 °C              |
| <b>Gecertificeerd voor</b>  | Ja                       |

**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als** Nee  
**telefoonkabel**  
**Geschikt als** Nee  
**computer data kabel**  
**Geschikt als** Ja  
**signaalkabel**  
**Gewicht** 303 kg/km  
**Nominale spanning U** 250 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024