



# TKF - LIYY 5x2,5 MGG DCA

Niet afgeschermdde stuurstroomkabel met  
zwarte aders en 1 geel/groene ader 5G2,5 mm<sup>2</sup>  
CPR klasse: Dca-s2,d1,a3

**Artikelnummer** 109478  
**Artikelkortingsgroep** 3134  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 167732  
**GTIN** 08713182439132

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 2.5 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 5  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Getwist** Nee  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Grijs  
**Scherm** Nee  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Beschermd tegen torderen** Nee  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Dca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s2  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a3  
**Buitendiameter circa** 9 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur** -5 - 70 °C

**kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 80 °C  
buitentemperatuur  
**kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 300 V  
U0  
Nominale spanning U 500 V  
Geleidervorm Rond  
Max. toelaatbare 70 °C  
geleidertemperatuur  
Gewicht 205 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024