



# TKF - LIYCY 2x1 ZGG DCA

Afgeschermdde stuurstroomkabel met zwarte aders 2x1 mm<sup>2</sup> CPR klasse: Dca-s2,d1,a3

<b>Artikelnummer</b>	109455
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3134
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	167758
<b>GTIN</b>	08713182437787

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	2
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Gevlochten(tres)
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Nee
<b>Adercodering</b>	Kleuren en cijfers
<b>Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal</b>	Zonder PVC
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Scherm</b>	Ja
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Beschermd tegen torderen</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a3
<b>Buitendiameter circa</b>	6.3 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele</b>	-5 - 70 °C

**montage**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 300 V  
**U0**  
**Nominale spanning U** 500 V  
**Geleidervorm** Rond  
**Max. toelaatbare** 70 °C  
**geleidertemperatuur**  
**Gewicht** 56 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024