



TKF - LIYY 5x1 MGG DCA

Niet afgeschermdde stuurstroomkabel met
zwarte aders en 1 geel/groene ader 5G1 mm²
CPR klasse: Dca-s2,d1,a3

Artikelnummer 109476
Artikelkortingsgroep 3134
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 167717
GTIN 08713182438524

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 1 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 5
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie PVC
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleuren en cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Scherm Nee
Kabelgeometrie Rond
Beschermd tegen torderen Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3
Buitendiameter circa 7.3 mm
Toegelaten buitentemperatuur -5 - 70 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 300 V
U0
Nominale spanning U 500 V
Geleidervorm Rond
Max. toelaatbare 70 °C
geleidertemperatuur
Gewicht 97 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024