



TKF - ALARMKABEL 2X0,75 + 8X0,22 LI-H(ST)H B2CA BLANK

Soepele afgeschermdde halogeenvrije beveiligingskabel, blank koper. 2x0,75 mm² + 8x0,22 mm² grijs CPR klasse: B2ca-s1,d0,a1

Artikelnummer 109420
Artikelkortingsgroep 3138
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 181189
GTIN 08713182392055

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 10
Aantal groepen getwist 5
Afscherming groepen Zonder
Getwist Per twee
Afscherming collectief Folie
Aderisolatie Polyolefine
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Beschermd tegen torderen Nee
Bewapening/armering Zonder
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Rookarm vlg. IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse s1

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d0

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a1

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404

Buitendiameter circa 5.6 mm
Toegelaten -5 - 50 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -20 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Geleidervorm Rond
Gewicht 63 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024