



TKF - LIYCY 5x2,5 MGG DCA

Afgeschermd stuurstroombekabel met zwarte aders en 1 geel/groene ader 5G2,5 CPR klasse: Dca-s2,d1,a3

Artikelnummer 109440
Artikelkortingsgroep 3134
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 167772
GTIN 08713182437442

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 5
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
Aderisolatie PVC
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleuren en cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Scherm Ja
Kabelgeometrie Rond
Beschermd tegen torderen Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3
Buitendiameter circa 10.1 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur -40 - 80 °C

kabel, vaste montage

Nominale spanning 300 V

U0

Nominale spanning U 500 V

Geleidervorm Rond

Max. toelaatbare 70 °C

geleidertemperatuur

Gewicht 197 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024