



# TKF - ALARMKABEL 2X0,22 LI-H(ST)H B2CA BLANK

Soepele afgeschermdde halogeenvrije  
beveiligingskabel, blank koper. 2x0,22 mm<sup>2</sup>  
grijs CPR klasse: B2ca-s1,d0,a1

**Artikelnummer** 109411  
**Artikelkortingsgroep** 3138  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 181175  
**GTIN** 08713182391911

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.22 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 2  
**Aantal groepen getwist** 0  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Getwist** Per twee  
**Afscherming collectief** Folie  
**Aderisolatie** Polyolefine  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleur  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** Polyolefine  
**Mantelkleur** Grijs  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Beschermd tegen torderen** Nee  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Rookarm vlg. IEC 61034-2** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse** s1

**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse d0

**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse a1

**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**  
Oliebestendig Nee  
volgens IEC  
60811-404

**Buitendiameter circa** 3.1 mm  
**Toegelaten** -5 - 50 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -20 - 80 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

**Geleidervorm** Rond  
**Gewicht** 16 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024