



TKF - ALARMKABEL 2X0,75 + 6X0,22 LI-H(ST)H B2CA GRIJS

Soepele afgeschermdde halogeenvrije beveiligingskabel, blank koper. 2x0,75 mm² + 6x0,22 mm² grijs CPR klasse: B2ca-s1,d0,a1

Artikelnummer 109419
Artikelkortingsgroep 3138
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 181188
GTIN 08713182392048

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Afscherming groepen Zonder
Getwist Per twee
Afscherming collectief Folie
Aderisolatie Polyolefine
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Beschermd tegen torderen Nee
Bewapening/armering Zonder
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Rookarm vlg. IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse s1

rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d0
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	5.3 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 80 °C
Geleidervorm	Rond
Gewicht	55 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024